

PRIDENTO K30D

Der beidseitige Retransfer-Kartendrucker

Heyden-Securit GmbH steht für marktführende Technologien mit einem umfangreichen Angebot an Retransfer-Desktop-Lösungen – maßgeschneiderte Produkte für unsere Kund*innen mit unschätzbarem Mehrwert für globale Unternehmen. Die PRIDENTO K-Serie ist eine innovative und ausgereifte Retransfer-Kartendrucker-Lösung die sich weltweit auf dem Markt bei vielen Unternehmen etabliert hat.

Der PRIDENTO K30D Retransfer-Kartendrucker bietet eine erstklassige Druckqualität sowohl für den einseitigen als auch für den beidseitigen Druck. Mit einer Auflösung von 300 dpi ist er die ideale Lösung für hochwertige ID-Karten, Ausweise und Chipkarten mit personalisierter physischer und logischer Zugangsverwaltung.

Der PRIDENTO K30D ist nicht nur ultraschnell und leistungsstark, sondern auch zuverlässig und langlebig. Verfügbar ist er mit kontaktbehafteten und kontaktlosen Chip-Kodier-Optionen sowie einem Ein- und Auswurfschacht für 100 Karten mit Erweiterungsoption auf 250 Karten – die ideale Lösung für den professionellen Kartendruck.

Achten Sie neben der Auswahl eines passenden Druckers auch auf die Verwendung originaler PRIDENTO-Verbrauchsmaterialien und Retransfer-Folie von offiziellen PRIDENTO-Vertriebspartnern. PRIDENTO-Verbrauchsmaterialien sorgen für eine hohe Druckqualität mit lebendigen Farben, Beständigkeit und Langlebigkeit des Kartendruckers und Druckkopfes, minimieren Ausfallzeiten und bieten eine wirtschaftliche Effizienz Ihrer Kartenprogramme.



SICHERHEIT

Dank der Farbband-Löschfunktion werden alle persönlichen Daten bis zur Unkenntlichkeit verschlüsselt.



VIELSEITIGKEIT

Mit dem modularen PRIDENTO-Design ist ein Upgrade jederzeit möglich.



DRUCKQUALITÄT

Die sehr hohe Auflösung von 300 dpi bietet eine erstklassige Druckqualität für alle Kartenprogramme.



ZUVERLÄSSIGKEIT

Die PRIDENTO K-Serie ist weltweit für ihre Qualität und Zuverlässigkeit japanischer Ingenieursarbeit bekannt.



INNOVATION

Seit den 90er Jahren begeistern wir unsere Kunden mit modernsten Retransfer-Druckern und bieten seit 1989 sichere und zuverlässige ID-Kartendrucklösungen für globale Unternehmen.



LANGLEBIGKEIT

Besonders langlebige Drucker mit branchenführenden Garantien und einer lebenslangen Garantie für den Druckkopf.





UNTERNEHMEN




BILDUNG



FINANZEN



GESUNDHEITS-
WESEN



EINZELHANDEL



VERKEHR



REGIERUNG

Druck

Farbstoffsublimation-Retransfer
Vollfarb-Retransferdruck
Einseitiger und beidseitiger Druck
Bis zu 70 Karten pro Stunde
256 Abstufungen
Randloser Druck auf CR80, ID-1

Standardeigenschaften

USB- und Ethernet-Schnittstellen
Einwurfschacht für 100 Karten (30mil)
Auswurfschacht für 100 Karten (30mil)
LCD-Anzeige
Auflösung von 300 dpi
36 Monate Garantie auf Drucker
Lebenslange Garantie auf Druckkopf
Microsoft-zertifizierte Treiber
Elektr. Magnetverriegelung für Einwurfschacht
Elektr. Magnetverriegelung für Verbrauchsmaterial / vordere Gehäuseklappe
Steuerbare Ver-/Entriegelung vom Statusmonitor
K-Farbband-Löschfunktion
IpSec-Sicherheit für IPv6 und IPv4
Inline Bend Remedy
Gesicherter MAC-Adressen-Druck (UV-Panel)
Kensington-Schlösser

Kodierung

Magnetstreifen-ISO-Kodierer mit hoher/niedriger Koerzitivkraft
Kontaktloser Kodierer, Omnikey 5127 (iClass, Mifare und Desfire)
Kontakt-Kodierer (CF-7CRW / Control Board)
Kontakt-Kodierer (CF-7CCS / IC Contact Station)

Unterstützte Software

CardPresso
Card Exchange
Jede Kartenpersonalisierungssoftware über Swiftpro-Treiber*
*mit Softwarehersteller abklären, einige Funktionen können Einschränkungen unterliegen.
Microsoft® Windows® 7, 8, 10 32bit / 64bit
Microsoft® Windows® Server 2008 R2 (SP1) 64bit
Microsoft® Windows® XP Server 2012 64bit

Originale PRIDENTO-Farbbänder

YMCK (1000 Drucke)
YMCKK (750 Drucke)
YMCKP Peel Off-Farbband (750 Drucke)
YMCKU UV (750 Drucke)
InTM Retransfer-Folie (1000 Drucke)

Abmessungen

Höhe	335 mm	(ohne Kartenablage)
Breite	343 mm	(ohne Kartenablage)
Tiefe	322 mm	(ohne Kartenablage)
Gewicht	13,5 kg	

Interface

USB2.0 (Hi-Speed / Full Speed)
Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)

Optionale Features

Flipper Unit
Bend Remedy

Elektrik

Temperatur: 15 – 30 °C
Feuchtigkeit: 35 – 70 % (YMCK, keine Kondensation)
3,5A (100V-System), 1,6A (220V-System)
310W (max. Leistung, wenn alle Optionen installiert sind)

Karteneigenschaften

Kartenstärke: 10 – 40 mm
Kartengröße: ISO 7810 Format, CR80, ID-1
Kartenmaterial: PVC, PC, PET, PET-G
Technologiekarten: kontaktbehaftet und/oder kontaktlos mit/ohne Magnetstreifen

Heyden-Securit GmbH

Feldstr. 11
48499 Salzbergen
Tel: +49 5971-9876-80
E-Mail: vertrieb@heydensecurit.de
Internet: www.heydensecurit.de