

GOVERNMENT

PRIDENTO K60

Retransfer-Drucker

Heyden-Securit GmbH steht für marktführende Technologien mit einem umfangreichen Angebot an Retransfer-Desktop-Lösungen – maßgeschneiderte Produkte für unsere Kund*innen mit unschätzbarem Mehrwert für globale Unternehmen. Unsere Mission: die Revolutionierung des Identitätsmanagements und der Zugangsverwaltung durch den Aufbau vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partnerschaften über unsere einfachen SMART™ Partnervertriebsnetze.

Der **PRIDENTO K60** Retransfer-Kartendrucker bietet eine erstklassige Druckqualität sowohl für den einseitigen als auch für den beidseitigen Druck. Mit einer Auflösung von 600 dpi ist er die ideale Lösung für hochwertige ID-Karten, Ausweise und Chipkarten mit personalisierter physischer und logischer Zugangsverwaltung.

Der **PRIDENTO K60** ist nicht nur ultraschnell und leistungsstark, sondern auch zuverlässig und langlebig. Verfügbar ist er mit kontakt- und kontaktlose Chip-Kodier-Optionen sowie einem Ein- und Auswurfschacht für 100 Karten mit Erweiterungsoption auf 250 Karten – die ideale Lösung für den professionellen Kartendruck

Achten Sie neben der Auswahl eines passenden Druckers auch auf die Verwendung originaler PRIDENTO-Verbrauchsmaterialien und Retransfer-Folie von offiziellen PRIDENTO-Vertriebspartnern. PRIDENTO-Verbrauchsmaterialien sorgen für eine hohe Druckqualität mit lebendigen Farben, Beständigkeit und Langlebigkeit des Kartendruckers und Druckkopfes, minimieren Ausfallzeiten und bieten eine wirtschaftliche Effizienz Ihrer Kartenanwendung.



SICHERHEIT

Dank der Farbband-Löschfunktion werden alle persönlichen Daten bis zur Unkenntlichkeit verschlüsselt.



VIELSEITIGKEIT

Mit dem modularen PRIDENTO-Design ist jederzeit ein Upgrade möglich.



KARTENANWENDUNG

Die sehr hohe Auflösung von 600 dpi bietet eine erstklassige Druckqualität für alle Kartenprogramme.



ZUVERLÄSSIGKEIT

Die PRIDENTO K-Serie ist weltweit für ihre Qualität und Zuverlässigkeit japanischer Ingenieursarbeit bekannt.



INNOVATION

Seit den 90er Jahren begeistern wir unsere Kunden mit modernsten Retransfer-Druckern und bieten seit 1989 sichere und zuverlässige ID-Kartendrucklösungen für globale Unternehmen.



LANGLEBIGKEIT

Besonders langlebige Drucker mit branchenführenden Garantien und einer lebenslangen Garantie für den Druckkopf.



UNTERNEHMEN



BILDUNG



FINANZEN



**GESUNDHEITS-
WESEN**



EINZELHANDEL



VERKEHR



REGIERUNG

Druck

Farbstoffsublimation-Retransfer

Vollfarb-Retransferdruck

Einseitiger und beidseitiger Druck

Bis zu 130 Karten pro Stunde (YMCK), bis zu 70 Karten pro Stunde (YMCKK)

256 Abstufungen pro Pixel

Randloser Druck auf CR80, ID-1

Standardeigenschaften

USB- und Ethernet-Schnittstellen

Einwurfschacht für 100 Karten

Auswurfschacht für 100 Karten

LCD-Anzeige

Auflösung von 600 dpi

36 Monate Garantie auf Drucker

Lebenslange Garantie auf Druckkopf

Elektr. Magnetverriegelung für Einwurfschacht

Elektr. Magnetverriegelung für Verbrauchsmaterial / vordere Gehäuseklappe

Steuerbare Ver-/Entriegelung vom Statusmonitor

K-Farbband-Löschfunktion

IPsec-Sicherheit für IPv6 und IPv4

Inline Bend Remedy

Gesicherter MAC-Adressen-Druck (UV-Panel)

Kensington-Schloss

Kodierung

Magnetstreifen-ISO-Kodierer mit hoher/niedriger Koerzitivkraft

Kontaktloser Kodierer, Omnikey 5127 (iClass, Mifare und Desfire)

Kontakt-Kodierer (CF-7CRW / Control Board)

Kontakt-Kodierer (CF-7CCS / IC Contact Station)

Unterstützte Software

CardPresso

Card Exchange

Jede Kartenpersonalisierungssoftware über Swiftpro-Treiber*

*mit Softwarehersteller abklären, einige Funktionen können Einschränkungen unterliegen.

Microsoft® Windows® 7, 8, 10 32bit / 64bit

Microsoft® Windows® Server 2008 R2 (SP1) 64bit

Microsoft® Windows® XP Server 2012 64bit

Originale PRIDENTO-Farbbänder

YMCK (1000 Drucke)

YMCKK (750 Drucke)

YMCKP Peel Off-Farbband (750 Drucke)

YMCKU UV (750 Drucke)

InTM Retransfer-Folie (1000 Drucke)

Abmessungen

Höhe 335 mm (ohne Kartenablage)

Breite 343 mm (ohne Kartenablage)

Tiefe 322 mm (ohne Kartenablage)

Gewicht 13,5 kg

Interface

USB2.0 (Hi-Speed / Full Speed)

Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)

Optionale Features

Flipper Unit

Bend Remedy

Elektrik

Temperatur: 15–30 °C

Feuchtigkeit: 35–70 % (YMCK, keine Kondensation)

3,5A (100V-System), 1,6A (220V-System)

310W (max. Leistung, wenn alle Optionen installiert sind)

Karteneigenschaften

Kartenstärke: 10–40 mil (0,25 - 1,00 mm)

Kartengröße: ISO 7810 Format, CR80, ID-1

Kartenmaterial: PVC, PC, PET, PET-G

Technologiekarten: kontaktbehaftet und/oder kontaktlos mit/ ohne Magnetstreifen

Heyden-Securit GmbH

Feldstr. 11

48499 Salzbergen

Tel: +49 5971-9876-80

E-Mail: vertrieb@heydensecurit.de

Internet: www.heydensecurit.de